

Leistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung

Projekt

Groke LVs	
Bauvorhaben	
-	
-	
-	
-	
Leistung (LV)	
001	
Groke All Inclusiv	e 2024
Ausführungsbeginn	Ausführungsonds
	Ausführungsende
k.A.	k.A.
Sollten Sie an der A interessiert sein, bitt	usführung folgender Leistungen en wir um die termingerechte
Sollten Sie an der A	en wir um die termingerechte
Sollten Sie an der Ai interessiert sein, bitt Abgabe Ihres Angeb	en wir um die termingerechte
Sollten Sie an der Ai interessiert sein, bitt Abgabe Ihres Angeb	en wir um die termingerechte ootes.
Sollten Sie an der Ai interessiert sein, bitt Abgabe Ihres Angeb	en wir um die termingerechte ootes. Abgabezeit
Sollten Sie an der Ai interessiert sein, bitt Abgabe Ihres Angeb Abgabetermin k.A.	en wir um die termingerechte ootes. Abgabezeit
Sollten Sie an der Ai interessiert sein, bitt Abgabe Ihres Angeb Abgabetermin k.A.	en wir um die termingerechte ootes. Abgabezeit
Sollten Sie an der Ai interessiert sein, bitt Abgabe Ihres Angeb Abgabetermin k.A.	en wir um die termingerechte ootes. Abgabezeit
Sollten Sie an der Ai interessiert sein, bitt Abgabe Ihres Angeb Abgabetermin k.A.	en wir um die termingerechte ootes. Abgabezeit
Sollten Sie an der Ai interessiert sein, bitt Abgabe Ihres Angeb Abgabetermin k.A.	en wir um die termingerechte ootes. Abgabezeit
Sollten Sie an der Al interessiert sein, bitt Abgabe Ihres Angeb Abgabetermin k.A. Abgabeort	en wir um die termingerechte ootes. Abgabezeit
Sollten Sie an der Al interessiert sein, bitt Abgabe Ihres Angeb Abgabetermin k.A. Abgabeort	en wir um die termingerechte ootes. Abgabezeit
Sollten Sie an der Ai interessiert sein, bitt Abgabe Ihres Angeb Abgabetermin k.A. Abgabeort	en wir um die termingerechte ootes. Abgabezeit
Sollten Sie an der Al interessiert sein, bitt Abgabe Ihres Angeb Abgabetermin k.A. Abgabeort Zuschlagsfrist k.A.	Abgabezeit k.A.
interessiert sein, bitt Abgabe Ihres Angeb Abgabetermin k.A. Abgabeort Zuschlagsfrist k.A.	Abgabezeit k.A. Währung
Sollten Sie an der Al interessiert sein, bitt Abgabe Ihres Angeb Abgabetermin k.A. Abgabeort Zuschlagsfrist k.A.	Abgabezeit k.A.
Sollten Sie an der Al interessiert sein, bitt Abgabe Ihres Angeb Abgabetermin k.A. Abgabeort Zuschlagsfrist k.A. MwSt. 19,00 %	Abgabezeit k.A. Währung
Sollten Sie an der Al interessiert sein, bitt Abgabe Ihres Angeb Abgabetermin k.A. Abgabetermin k.A. Zuschlagsfrist k.A.	Abgabezeit k.A. Währung

Leistungsverzeichnis
Projekt (2024_Gro)
Groke LVs

GIORE LVS			
Leistung (LV)			
001 Groke All Inclusive 2024			
Bauvorhaben			
Bauherr			
	Telefon		
	Fax		
Planverfasser / Ausschreibung			
Transfer / Ausschleibung	Telefon		
	Fax		
	гах		
Bauleitung	Talafan		
	Telefon -		
	Fax		
Ansprechpartner / Bemerkung			
Diese Unterlagen sind vollständig auszuf	illan und mit Stampe	ol/ Unterschrift einzureichen Ritte se	argan Sia für dan tarmingarachtan
Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (s	iehe Deckblatt).Sie h	naben Fragen? Kontaktieren Sie uns	s.
Angelesta e umme in C			
Angebotssumme in €			
Annahataaumma	Notto		
Angebotssumme	e, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0	%):		
	•		
<u>Angebotssumme</u>	<u>, Brutto:</u>	Angebotsabgabe	Geprüft
		Angebotsabgabe	Ocpiuli
Anbieter - Datum, Ort		Ausschreibender - Ort, Datum	
Datain, On			
Stempel		Stem	npei
Anbieter - Unterschrift		Angebotssumme nachgeprüft	

Allgemeine Angaben

- ! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.
- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in € mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe:
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

Erfüllungsbürgschaft - - Bauleistungsver anteilige Baubeschilderung -

anteilige Baubeschilderunganteilige Baureinigunganteiliges Bauwasser

- anteiliges Bauwasser -- anteiliger Baustrom - - Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift	GAEB-Datenaustausch		
	 Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten. 		
Stempel	- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)		
	- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '12233PPPI'		
Anbieter	- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.		

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
lr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Alu	ıminium Haustüren beidseitig	flügelüberdeckend		
	Alι	ıminium Haustüren beidsei Itig bis 31.12.2024	-		
	INF	·O			
	+ 🖊	e Pluspunkte NUF NUMMER SICHER GEP NBRUCHSICHERHEIT NACH			
		OAS BESTE GEBEN GROSS EIS	E AUSWAHL — KLEIN	ER	
		AUS GUTEM HAUS PREMIU RMANY"	MQUALITÄT "MADE IN		
		VOHLIG WARM PASSIVHAU 0,71	JSTAUGLICHE UD-WE	RTE BIS	
	Pro	undausstattung ofilsystem Arcade (Türrahm ofilsystem Symphonie (Türr		fil) oder	
		andungsstärke bis 3 mm bie hloss und Bandbolzen	etet einen sicheren Halt	für	
		ontagenut für verdeckt liegen ckt Schrauben ab, dadurch le		ung,	
	Dre	eiriegelhakenschloss für op	timalen Einbruchschutz		
		"ürbänder dreidimensional ei rflügels	nstellbar ohne Aushäng	gen des	
		kverbindungen äußerst stab schraubt, verklebt und verbo			
		Bolzensicherungen im obere hindern das Aushebeln des T		utz)	
	Pro	ndrosette aus Edelstahl auß filzylinder mit Not- und Gefal en steckenden Schlüssels)		Sen trotz	
		Dichtungsebenen garantiere Armeverlust durch Zugluft	n optimalen Schutz geg	en	
	Inn C3	nendrücker wahlweise in RAI 4	_ 9016 (Abbildung), in E	V1 oder	
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertra	g:

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Lei	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		0	C		rag:
	St	andardzylinder 60 / 40 mm m	it 5 Schlüssel		
		erglasung: Klarglas, Mastercar otivverglasung (mattiert/klar)	rré, Satinato oder		
		etterschenkel im Flügel vernie chwelle ab	etet, Wasser tropft von d	der	
		nbruchschutz ROKE ist Partner der Initiative l	K-Einbruch		
	Eii W inr wi ve Ha Sc un ho	e abgebildeten Haustüren und nbruchhemmung nach DIN EN iderstandsklasse RC 2 versuchnerhalb von 3 Minuten zusätzliche Schraubendreher, Zange und rriegelte Bauteil aufzubrechen austüren dieser Widerstandsklachutz gegen gewaltsames Eind id Seitenteile verfügen auf der schwertige 9,5 mm starke P4A erbund-Sicherheitsverglasung.	1627 - RC 2 geprüft. B nt der Gelegenheitstäter ch mit einfachen Werkz d Keil, das verschlossen asse bieten in dieser Ze ringen. Alle Groke Haus	eugen, ne und	
	Fa - - - - - - Pr	ahlmöglichkeiten arbe: Weinrot (RAL 3005) Braun (RAL 8077) Anthrazitgrau (RAL 7016) Eisenglimmer (DB 703) Graualuminium (RAL 9007) Weissaluminium (RAL 9007) Verkehrsweiss (RAL 9016) rofilsystem:))		
		Arcade, 79mm (Türrahmen be Symphonie, 90mm (Türrahme			
	- -	as (mittig): Mastercarré Satinato weiß Motivverglasung (mattiert/klar	·)		
	_	nendrücker: EV1 C34			

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

001	LV	Groke All Inclusive 2024
•••		0.01071111110100110 202

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		3.4	,	g:
10	Haustür Groke A1			
	Ud-Wert 0,80 W/m²K Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/r Türfüllung aus Aluminium Zierrahmen in Edelstahloptik au Griff 14030 Edelstahl matt, 800	uf der Außenseite	١	
	Mindestmaß 800 x 1.990 mm Maximal Standardmaß 1.150 x Füllungsstärke 96 mm	2.240 mm		
	LA 200 x 1.600 mm			
	Abmessungen: Breite: '' Höhe: ''			
	Farbe ''			
	Profilsystem ''			
	Glas 3-fach Verglasung P4A (9	,5 mm) außen / VSG (6 ı	mm)	

Innendrücker Farbe '......'

innen

Glas mittig '.....'

Beispiel-Farbe Grafik: RAL 8077 Braun FS



Übertrag:	
-----------	--

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	ag:
			Stck	EP	GP
20	На	ustür Groke A2			
	Ug Tü	-Wert 0,80 W/m²K -Füllungsverglasung 0,5 W/m²K rfüllung aus Aluminium iff 14030 Edelstahl matt, 800 mr		en	
	Ma	ndestmaß 800 x 1.990 mm iximal Standardmaß 1.150 x 2.2 Ilungsstärke 96 mm	40 mm		
	LA	200 x 200 / 1.250 mm			
	Br	messungen: eite: '' he: ''			
	Fa	rbe ''			
	Pr	ofilsystem ''			
	inr	as 3-fach Verglasung P4A (9,5 r en as mittig ''	nm) außen / VSG (6	3 mm)	
	Inr	endrücker Farbe ''			
	Ве	ispiel-Farbe Grafik: RAL 9016 V	erkehrsweiss FS		
				Übertra	ag:

001	LV Groke All Inclusive 2024	į.		
lr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertraç	j:
		Stck	EP	GP
30	Haustür Groke A4 Ud-Wert 0,80 W/m²K Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/ Türfüllung aus Aluminium Zierrahmen in Edelstahloptik a Griff 14030 Edelstahl matt, 800 Mindestmaß 800 x 1.990 mm	uf der Außenseite) mm mit Schrägkonsolen	1	
	Maximal Standardmaß 1.150 x Füllungsstärke 96 mm	(2.240 mm		
	LA 200 x 1.236 mm			
	Abmessungen: Breite: '' Höhe: ''			
	Farbe ''			
	Profilsystem ''			
	Glas 3-fach Verglasung P4A (9	9,5 mm) außen / VSG (6 r	mm)	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag	j:

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	inne Gla	en s mittig ''		Übertra	g:
	Inn	endrücker Farbe ''			
	Bei	spiel-Farbe Grafik: RAL 7016	Anthrazitgrau FS		
			Stck	EP	GP
40	Ud- Ug- Tür Grit Ma Fül LA Abr Bre Höl	ustür Groke A5 Wert 0,80 W/m²K Füllungsverglasung 0,5 W/m² füllung aus Aluminium ff 14030 Edelstahl matt, 800 m Idestmaß 800 x 1.990 mm Iximal Standardmaß 1.150 x 2. Iungsstärke 96 mm 200 x 1.600 mm Imessungen: Ite: '' Ite: '' Ite: '' Ite ''	nm mit Schrägkonsol	en	
	- Foi	tsetzung auf nächster Seite -		Übertra	g:

001	LV Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertra	g:
	Glas 3-fach Verglasung P4A (9, innen	,5 mm) außen / VSG (6 r	mm)	
	Glas mittig ''			
	Innendrücker Farbe ''			
		C \M = i0 = l= in it		
	Beispiel-Farbe Grafik: RAL 900	o wellsaluminium F5		
		Stck	EP	GP
		Otok	LI	01
50	Haustür Groke A7			
	Ud-Wert 0,80 W/m²K Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/n	n²K		
	Türfüllung aus Aluminium Zierrahmen in Edelstahloptik au	uf der Außenseite		
	Griff 14030 Edelstahl matt, 800		1	
	Mindestmaß 800 x 1.990 mm Maximal Standardmaß 1.150 x Füllungsstärke 96 mm	2.240 mm		
	LA 200 x 1.600 mm			
	Abmessungen: Breite: '' Höhe: ''			
	Farbe ''			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertra	g:

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
· ·	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Pro	filsystem ''		Übertra	g:
	inn	s 3-fach Verglasung P4A (9,5 en s mittig ''	5 mm) außen / VSG (6 r	mm)	
	Inn	endrücker Farbe ''			
	Bei	spiel-Farbe Grafik: RAL 9007	Graualuminium FS		
			Stck	EP	GP
)	Ud- Ug- Tür	utür Groke A10 -Wert 0,80 W/m²K -Füllungsverglasung 0,5 W/m füllung aus Aluminium ff 14030 Edelstahl matt, 800 r		1	
	Ma	ndestmaß 800 x 1.990 mm ximal Standardmaß 1.150 x 2 lungsstärke 96 mm	2.240 mm		
	LA	200 x 200 / 1.600 mm			
	Bre	messungen: ite: '' ne: ''			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

001	LV Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<u> </u>	<u> </u>		ag:
	Farbe ''			-9
	Profilsystem ''			
	Glas 3-fach Verglasung P4A (9,5 innen Glas mittig ''	5 mm) außen / VSG (6	i mm)	
	Innendrücker Farbe ''			
	Beispiel-Farbe Grafik: RAL 3005	Weinrot FS		
		Stck	EP	GP
70	Haustür Groke A11 Ud-Wert 0,80 W/m²K Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/m² Türfüllung aus Aluminium Zierrahmen in Edelstahloptik auf Griff 14030 Edelstahl matt, 800 n	der Außenseite	en	
	Mindestmaß 800 x 1.990 mm Maximal Standardmaß 1.150 x 2 Füllungsstärke 96 mm	.240 mm		
	LA 200 x 200 / 1.600 mm			
	Abmessungen:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertra	ag:

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
				. (50)	(25)
Nr.	Leist	ungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bre Höh	ite: '' ne: ''		Übertrag	:
	Farl	be ''			
	Pro	filsystem ''			
	inne	s 3-fach Verglasung P4A (9, en s mittig ''	5 mm) außen / VSG (6 n	nm)	
	Inne	endrücker Farbe ''			
	Beis	spiel-Farbe Grafik: DB 703 E	Eisenglimmer FS		
			Stck E	ΞΡ (GP
00		4" - 0 - 1 - 440			
80	Ud- Ug- Türl	tür Groke A12 Wert 0,80 W/m²K Füllungsverglasung 0,5 W/m füllung aus Aluminium f 14030 Edelstahl matt, 800			
	Max	destmaß 900 x 1.990 mm kimal Standardmaß 1.150 x 2 ungsstärke 96 mm	2.240 mm		
	LA :	200 x 200 / 1.600 mm			
	- For	tsetzung auf nächster Seite -		Übertrag	:

001	LV	Groke All Inclusive 202	4		
N.I.	1 -1-	to an art and the same	Manage / Finds	Ducie (FD)	Occupation (OD)
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bre	messungen: eite: '' he: ''		Ubertrag	:
	Far	be ''			
	Pro	ofilsystem ''			
	inn		9,5 mm) außen / VSG (6 m	m)	
	Inn	endrücker Farbe ''			
	Bei	spiel-Farbe Grafik: RAL 90	16 Verkehrsweiß FS		
			Stck E	P	GP
90	Ud Ug Tür Zie Gri Mir Ma	ustür Groke A13 -Wert 0,80 W/m²K -Füllungsverglasung 0,5 W füllung aus Aluminium rrahmen in Edelstahloptik a ff 14030 Edelstahl matt, 80 ndestmaß 900 x 1.990 mm ximal Standardmaß 1.150 s lungsstärke 96 mm	auf der Außenseite 0 mm mit Schrägkonsolen		
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertrag	ː

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	LA	200 x 200 / 1.600 mm		Übertraç	j :
	Bre	messungen: ite: '' he: ''			
	Far	be ''			
	Pro	filsystem ''			
	inn	ns 3-fach Verglasung P4A (9, en ns mittig ''	.5 mm) außen / VSG (6 m	nm)	
	Inn	endrücker Farbe ''			
	Bei	spiel-Farbe Grafik: RAL 900	7 Graualuminium FS		
			Stck E	P	GP
100	Ud Ug Tür Gri Mir	ustür Groke A14 -Wert 0,80 W/m²K -Füllungsverglasung 0,5 W/n füllung aus Aluminium ff 14030 Edelstahl matt, 800 ndestmaß 900 x 1.990 mm ximal Standardmaß 1.150 x	mm mit Schrägkonsolen		
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertraç	j:

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fül	lungsstärke 96 mm		Übertra	g:
	LA	200 x 200 / 1.600 mm			
	Bre	messungen: bite: '' he: ''			
	Fai	be ''			
	Pro	ofilsystem ''			
	inn	as 3-fach Verglasung P4A (9, en as mittig ''	5 mm) außen / VSG (6	mm)	
	Inn	endrücker Farbe ''			
	Ве	spiel-Farbe Grafik: RAL 9016	6 Verkehrsweiß FS		
			Stck	EP	GP
110	Ud Ug Tü: Zie	ustür Groke A15 -Wert 0,80 W/m²K -Füllungsverglasung 0,5 W/m füllung aus Aluminium rrahmen in Edelstahloptik au ff 14030 Edelstahl matt, 800	f der Außenseite	en	
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertra	g:

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Mir Ma	ndestmaß 900 x 1.990 mm ximal Standardmaß 1.150 x 2 lungsstärke 96 mm			ertrag:
	LA	200 x 200 / 1.600 mm			
	Bre	messungen: bite: '' he: ''			
	Fai	be ''			
	Pro	ofilsystem ''			
	inn	as 3-fach Verglasung P4A (9, en as mittig ''	5 mm) außen / VSG	6 (6 mm)	
	Inn	endrücker Farbe ''			
	Bei	spiel-Farbe Grafik: RAL 3005	5 Weinrot FS		
			Stcl	c EP	GP
				Übe	ertrag:

001	LV	Groke All Inclusive 2024

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertra	g:
120	Haustür Groke A16			
	Ud-Wert 0,80 W/m²K Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/m²K			
	Türfüllung aus Aluminium			

Mindestmaß 800 x 1.990 mm Maximal Standardmaß 1.150 x 2.240 mm Füllungsstärke 96 mm

Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Griff 14030 Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen

LA 200 x 1.600 mm

Abmessungen:
Breite: '.......'
Höhe: '......'
Farbe '.......'

Glas 3-fach Verglasung P4A (9,5 mm) außen / VSG (6 mm)

innen

Glas mittig '......'

Innendrücker Farbe '.......

Beispiel-Farbe Grafik: RAL 9006 Weißaluminium FS



Obci ii ag	Übertrag:		
------------	-----------	--	--

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Lei	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	ag:
			Stck	EP	GP
130	На	ustür Groke A17			
	Ug Tü	l-Wert 0,80 W/m²K _I -Füllungsverglasung 0,5 W/m²k rfüllung aus Aluminium iff 14030 Edelstahl matt, 800 mr		en	
	Ma	ndestmaß 800 x 1.990 mm aximal Standardmaß 1.150 x 2.2 Ilungsstärke 96 mm	240 mm		
	LA	200 x 1.600 mm			
	Br	.bmessungen: eite: '' vhe: ''			
	Fa	rbe ''			
	Pr	ofilsystem ''			
	inr	as 3-fach Verglasung P4A (9,5 r nen as mittig ''	mm) außen / VSG (6	3 mm)	
	Inr	nendrücker Farbe ''			
	Ве	ispiel-Farbe Grafik: RAL 8077 E	Braun FS		
				Übertra	ag:

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

001 LV Groke All Inclusive 2024

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag:



Stck EP GP

140 Haustür Groke A30

Ud-Wert 0,82 W/m²K Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/m²K Türfüllung aus Aluminium Griff 14030 Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen

Mindestmaß 800 x 1.990 mm Maximal Standardmaß 1.150 x 2.240 mm Füllungsstärke 96 mm

LA 360 x 1.600 mm

Beispiel-Farbe Grafik: RAL 9016 Verkehrsweiß FS

001	LV Groke All Inclusive 2024	1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
vi.	Leistungsbeschleibung	Merige/ Ellill.		g:
		Stck I	 EP	GP
150	Haustür Groke A33 Ud-Wert 0,82 W/m²K Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/ Türfüllung aus Aluminium Griff 14030 Edelstahl matt, 800			
	Mindestmaß 800 x 1.990 mm Maximal Standardmaß 1.150 x Füllungsstärke 96 mm	-		
	LA 360 x 1.600 mm			
	Abmessungen: Breite: '' Höhe: ''			
	Farbe ''			
	Profilsystem '			
	Glas 3-fach Verglasung P4A (9 innen	9,5 mm) außen / VSG (6 n	nm)	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertraç	g:

001	LV	Groke All Inclusive 2024					
Nr.	Loi	stungsbeschreibung	Menge/ Ein	h	Preis (E	D)	Gesamt (GP)
INI.	Lei	stungsbeschreibung	Menge/ Em	11.	Fiels (E		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	GI	as mittig Motivverglasung (r	mattiert mit klarer	n Str	eifen)	Obertrag	
	In	nendrücker Farbe ''					
	Be	eispiel-Farbe Grafik: RAL 701	6 Anthrazitorau FS	;			
	Δ.	nopior i arbo Granic. I vie i o i	o / manazngrad r o				
			64	ماد	EP	CD	
			51	ck	EP	GP	
160	Ud Ug Tü Zid	ustür Groke A34 d-Wert 0,82 W/m²K g-Füllungsverglasung 0,5 W/n ırfüllung aus Aluminium errahmen in Edelstahloptik au iff 14030 Edelstahl matt, 800	ıf der Außenseite	nsol	en		
	M	ndestmaß 800 x 1.990 mm aximal Standardmaß 1.150 x illungsstärke 96 mm	2.240 mm				
	LA	360 x 1.600 mm					
	Br	omessungen: eite: '' öhe: ''					
	Fa	arbe ''					
	Pr	ofilsystem ''					
	- F	ortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

001	LV	rzeichnis Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	ag:
	inn	as 3-fach Verglasung P4A (9 ien as mittig Motivverglasung (,	•	
	Inn	endrücker Farbe ''			
	Be	ispiel-Farbe Grafik: RAL 900	06 Weißaluminium FS		
			Stck	FP	GP
170	Ud Ug Tür Nu	ustür Groke A35 -Wert 0,80 W/m²K -Füllungsverglasung 0,5 W/i rfüllung aus Aluminium ten außen, 15 mm iff 14030 Edelstahl matt, 800	m²K		
	Ma	ndestmaß 900 x 1.990 mm aximal Standardmaß 1.150 x llungsstärke 96 mm	2.240 mm		
	LA	200 x 1.600 mm			
	Bre	messungen: eite: '' he: ''			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Leist	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		<u> </u>	<u> </u>		:
	F	h-1 1		-	
	Far	be ''			
	Pro	filsystem ''			
	Gla	s 3-fach Verglasung P4A (9,	,5 mm) außen / VSG (6	mm)	
	inne Gla	en is mittig Motivverglasung (r	mattiert mit klaren Stre	oifen)	
			nation init klaron out	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	Inn	endrücker Farbe ''			
	Bei	spiel-Farbe Grafik: RAL 901	6 Verkehrsweiß FS		
	_				
	F				
	-				
	4				
	_				
			Stck	EP	GP
180	Uэл	ıstür Groke A123612			
100		-Wert 0,79 W/m²K			
	Ug-	Füllungsverglasung 0,5 W/n	n²K		
		füllung aus Aluminium en außen, 10 mm			
		ff 14030 Edelstahl matt, 800	mm mit Schrägkonsole	n	
	Min	ndestmaß 1.000 x 1.990 mm			
		ximal Standardmaß 1.150 x	2.240 mm		
	Full	lungsstärke 96 mm			
	LA	180 x 196 / 1.420 mm			
	- For	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertrag	

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bre Hö Fal Pro Gla inn Gla	as mittig ''	,5 mm) außen / VSG (6 i		j:
	Inn	endrücker Farbe ''			
	Be	spiel-Farbe Grafik: DB 703 E	Eisenglimmer FS		
			Stck	EP	GP
190	Ud Ug Tü Ap Gri Mir Ma Fül	ustür Groke A12335 -Wert 0,82 W/m²K -Füllungsverglasung 0,5 W/n füllung aus Aluminium plikationen in Edelstahl auße ff 14030 Edelstahl matt, 800 ndestmaß 1.000 x 1.990 mm ximal Standardmaß 1.150 x lungsstärke 96 mm	n mm mit Schrägkonsoler		
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Ubertrag	j:

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	LA	84 x 284 / 1.600 mm		Übertrag	j:
	Bre	messungen: eite: '' he: ''			
	Fa	rbe ''			
	Pro	ofilsystem ''			
	inn	as 3-fach Verglasung P4A (9,5 en as mittig ''	5 mm) außen / VSG (6 mn	n)	
	Inn	endrücker Farbe ''			
	Ве	ispiel-Farbe Grafik: RAL 8077	Braun FS		
			Stck EP	·	GP
200	Ud Ug Tü Gri Mii	ustür Groke A12361 -Wert 0,81 W/m²K -Füllungsverglasung 0,5 W/m² rfüllung aus Aluminium ff 14030 Edelstahl matt, 800 n	nm mit Schrägkonsolen		
		ximal Standardmaß 1.150 x 2	.240 mm		
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertrag	:

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fü	llungsstärke 96 mm		Übertra	g:
	LA	. 360 x 360 / 1.400 mm			
	Bro	messungen: eite: '' he: ''			
	Fa	rbe ''			
	Pro	ofilsystem ''			
	inn	as 3-fach Verglasung P4A (9,5 nen as mittig ''	mm) außen / VSG (6	mm)	
	Inr	nendrücker Farbe ''			
	Ве	ispiel-Farbe Grafik: RAL 9007 (Graualuminium FS		
			Stck	EP	GP
210	Ud Ug Tü Gr	ustür Groke A12362 I-Wert 0,81 W/m²K I-Füllungsverglasung 0,5 W/m²k rfüllung aus Aluminium iff 14030 Edelstahl matt, 800 m		n	
	Mi	ndestmaß 900 x 1.990 mm			
	- Fo	ortsetzung auf nächster Seite -		Übertra	g:

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ma Fü	aximal Standardmaß 1.150 x 2 Ilungsstärke 96 mm 180 x 360 / 1.400 mm			g:
	Ab Bro	messungen: eite: '' he: ''			
		rbe ''			
	Gla inr	ofilsystem '' as 3-fach Verglasung P4A (9,5 en as mittig ''	i mm) außen / VSG (6 mm)	
	Inr	endrücker Farbe ''			
	Ве	ispiel-Farbe Grafik: RAL 7016	Anthrazitgrau FS		
			Stck	EP	GP
220	Ud Ug Tü Nu	ustür Groke A12422 -Wert 0,80 W/m²K -Füllungsverglasung 0,5 W/m² rfüllung aus Aluminium ten außen, 10 mm iff 14030 Edelstahl matt, 800 n		len	
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertra	g:

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			<u> </u>		ag:
	Ma	ndestmaß 800 x 1.990 mm aximal Standardmaß 1.150 x 2 Illungsstärke 96 mm	2.240 mm		
	LA	. 180 x 387 / 1.421 mm			
	Br	omessungen: eite: '' bhe: ''			
	Fa	rbe ''			
	Pr	ofilsystem ''			
	inr	as 3-fach Verglasung P4A (9, nen as mittig ''	5 mm) außen / VSG (6 m	m)	
	Inr	nendrücker Farbe ''			
	Ве	eispiel-Farbe Grafik: RAL 9016	6 Verkehrsweiß FS		
			S tck E	P	GP

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
Nr.	L	eistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	g:
230		Haustür Groke 12480 Jd-Wert 0,80 W/m²K Jg-Füllungsverglasung 0,5 W/m²k Fürfüllung aus Aluminium Griff 14030 Edelstahl matt, 800 m Mindestmaß 900 x 1.990 mm Maximal Standardmaß 1.150 x 2.2 Füllungsstärke 96 mm LA 90 x 1.260, 180 x 180 / 1.260 r Abmessungen: Breite: '' Farbe '' Forfilsystem '' Glas 3-fach Verglasung P4A (9,5 nnen Glas mittig ''	m mit Schrägkonsolen 240 mm mm		
	I	nnendrücker Farbe ''			
		Beispiel-Farbe Grafik: RAL 3005 \	Weinrot FS		
	_		Stck		GP

001	LV	Groke All Inclusive 2024						
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)			
				Übertr	rag:			
240		ustür Groke A12660						
		l-Wert 0,71 W/m²K ⊦-Füllungsverglasung 0,5 W/m²l	K					
	Tü	rfüllung aus Aluminium						
		iff 14030 Edelstahl matt, 800 m	ım mit Schragkonsole	:n				
		ndestmaß 700 x 1.990 mm aximal Standardmaß 1.150 x 2.	240 mm					
		llungsstärke 96 mm	2 4 0 IIIII					
	Ab	messungen:						
	Br	eite: ''						
	HC	he: ''						
	Fa	rbe ''						
	Pro	ofilsystem ''						
		as 3-fach Verglasung P4A (9,5	mm) außen / VSG (6	mm)				
		ien as mittig ''						
		nendrücker Farbe ''						
	Be	ispiel-Farbe Grafik: RAL 9006	Weißaluminium FS					
	T							
	- 1							
	- 1							
	- 1							
	- 1	i i						
	- 1	Contract of the Contract of th						
	-							
			Stck	EP	GP			
			Sick		J			
				Übertr	ag:			

001 LV Groke All Inclus

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Üleentue	

Übertrag:

250 Haustür Groke A12951

Ud-Wert 0,81 W/m²K
Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/m²K
Türfüllung aus Aluminium
Nut außen, 15 mm
Griff 14030 Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen

Mindestmaß 900 x 1.990 mm Maximal Standardmaß 1.150 x 2.240 mm Füllungsstärke 96 mm

LA 360 x 360 / 1.400 mm

Abmessungen: Breite: '.......' Höhe: '.......'

Profilsystem '......'

Glas 3-fach Verglasung P4A (9,5 mm) außen / VSG (6 mm) innen

Glas mittig '.....'

Innendrücker Farbe '......

Beispiel-Farbe Grafik: RAL 9016 Verkehrsweiß FS



Übertrag:	
-----------	--

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
Nie	l ais	Augusta de la calencia de la calenci	Manara/ Finh	Drois (ED)	Constant (CD)
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					ag:
			Stck	EP	GP
260	На	ustür Groke A12991			
	Ug Tü	l-Wert 0,81 W/m²K ı-Füllungsverglasung 0,5 W/m² rfüllung aus Aluminium iff 14030 Edelstahl matt, 800 n		en	
	Ma	ndestmaß 800 x 1.990 mm aximal Standardmaß 1.150 x 2 Ilungsstärke 96 mm	2.240 mm		
	LA	350 x 1.400 mm			
	Bre	messungen: eite: '' he: ''			
	Fa	rbe ''			
	Pro	ofilsystem ''			
	inn	as 3-fach Verglasung P4A (9,5 en as mittig ''	5 mm) außen / VSG (6	S mm)	
	Inn	nendrücker Farbe ''			
	Ве	ispiel-Farbe Grafik: RAL 9006	Weißaluminium FS		
				Übertr	ad.

001	LV Groke All Inclusive 2024			· -
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertra	ag:
		Stck	EP	GP
270	Aufpreis für Maximalmaß 1.300 x	2.400 mm		
	Aufpreis für Maximalmaß 1.300 x	c 2.400 mm		
		Stck	EP	GP
280	Aufpreis für Stangengriff			
	Auswahl zwischen Stangengriff: Rund Ø 30 mm (gerade Konsole 1.600 mm Rechteckig 40/10 mm (gerade k 1.400, 1.600 mm Halbrund (3 gerade Konsolen) L Edelstahl, DB 703 FS, RAL 7016	Konsole) Edelstahl, Lä änge 1.600 mm, Farb	inge 800,	
		Stck	EP	GP
290	Aufpreis für 2-farbige Ausführung 2-farbige Ausführung außen: Wahlfarbe (eine der 7 Tre innen: RAL 9016 weiß			
		Stck	EP	GP
			Übertr	ag:

001	LV	Groke All Inclusive 2024						
			M (F:)	D : (5D)	0 (00)			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)					
				Ober	trag:			
300		tenteil schmal itenteil schmal						
		600 x 2.240 mm						
		-Wert 0,86 -Füllungsverglasung 0,6 W/m	²K					
		ach Verglasung P4A / WSG 9 herheitsgals VSG 6 mm inne		٦,				
	Gla	as mittig ''						
			Stck	EP	. GP			
310	Sei	tenteil breit						
		itenteil breit 1.000 x 2.240 mm						
		-Wert 0,86 -Füllungsverglasung 0,6 W/m	²K					
		ach Verglasung P4A / WSG 9 herheitsgals VSG 6 mm inne		٦,				
	Gla	as mittig ''						
			Stck	EP	. GP			
320		tenteil Sondergröße						
		itenteil in Sondergröße -Füllungsverglasung 0,6 W/m	²K					
		ach Verglasung P4A / WSG 9 herheitsgals VSG 6 mm inne		٦,				
	Gla	as mittig ''						
	Bre	messungen: eite: '' mm he: '' mm						
			Stck	EP	. GP			
				Über	trag:			

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertr	ag:
330	Fin	gerprint-System "ENTRAsys	FD"		
	bio aud Fin Zui + (bel + (An' + i A-C	dem "ENTRAsys FD" bieten metrisches Zutrittskontrollsys ch ohne Schlüssel oder Zutrit gerabdruck hat der Anwende trittsberechtigung immer dab einfache Zugangsverwaltung nicht manipulierbares Systen kommen Zutritt Speicherung von ca. 50-80 F zu 9 Fingerabdrücke Admini gezieltes Löschen einzelner I wesenheit des betreffenden inkl. Mehrfachverriegelung " Öffnerfunktion"	stem. So öffnen sich H ttskarte, denn mit dem er seine unverwechsel ei. (Einlernen / Löschen) n: nur "lebende" Finger ingerabdrücken*, davo istratoren-Rechte erha Fingerabdrücke ohne Nutzers möglich	bare r on können alten)	
	* A	bhängig von der Komplexität	der Fingerabdrücke		
			Stck	EP	GP
340	EN pro ohi läs im + E mir	detaster "ENTRAcode+" ITRAcode+ - Das Zutrittskom ogrammierbarem Zahlencode ne Schlüssel oder Zutrittskar st Sie bei der Eingabe Ihres Dunkeln stehen. ENTRAcode+ funktioniert übe ndestens 4 und maximal 8 Zi ividuell einstellen.	e. So öffnen sich Türer te. Das beleuchtete Ta individuellen Zahlenco er einen Zahlencode vo	n auch astenfeld ides nicht on	
			Stck	EP	GP
350	Re Ba Ab	Befehl Handsender "Pearl" scl ichweite: ca. 50–140 m (umg tterie: 3 V, Typ CR 2032 messungen: 79×26×13 mm rbe schwarz / rot			
			Stck	EP	GP
				Übertr	au.

001	LV	Groke All Inclusive 2024			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		9			aq:
260	4.5	ofold Hondonadon IIClidonII		Oboras	3 9
360	ho Slie da Sc Re Ba	Befehl Handsender "Slider" chwertiges, modernes Design in der-Funktion zum Schutz gege ink kompakter Bauform sehr gundlich in der gegen hich weite: ca. 50–140 m (umgesterie: 3 V, Typ CR 2032 messungen: 55×30×14 mm (gegen hich weite)	n unbeabsichtigte Be It zur Befestigung am bungsabhängig)	tätigung	
			Stck	EP	GP
370	Die + : + : ge; (au + : + : *ei Tü	sitaler Türspion be bessere und sichere Alternati Sicherer und übersichtlicher Bl Kein Einblick von außen in die Geeignet für den Außenbereicl Schutzklasse IP 65: Vollständig gen Eindringen von Staub und is allen Richtungen) Klares Bild auch bei schlechten Sichtwinkel ca. 110° Mit aufgesetztem oder eingelas ingelassener Monitor nur bei bei ren möglich Keine Aufnahmefunktion	ick vor Ihre Haustür Wohnung möglich n ger Berührungsschutz Schutz gegen Strahlv Lichtverhältnissen senem Monitor,	vasser	
			Stck	EP	GP
380	Ve Die Tü	röffnungsbegrenzung rdecktliegend mit einstellbarer e bewusste Begrenzung der Öf r und angrenzenden Widerstär Überzeugt durch seine verdeck	fnung dient zum Schunden.		
	be: + E + N + E	einträchtigt somit nicht die Ästh Begrenzung der Öffnung Max. Öffnungswinkel ca. 115° Einstellbare Haltekraft /erschiebbare, mechanische R /lindesttürbreite 950 mm	netik der Tür		
			Stck	EP	GP